

استابیلایزر Farda

مشخصات فنی:



۲۴ ماه گارانتی

2500 VA

- دارای تکنولوژی رله‌ای تمام اتوماتیک
- رنج وسیع تصحیح ولتاژ ورودی از ۲۶۰-۱۴۰ ولت
- قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده $\pm 1\%$ ولت
- حفاظت در مقابل نوسانات ناگهانی ولتاژ برق شهر
- دارای راندمان بالا در همه مدل‌ها
- قابلیت اتصال به دیزل ژنراتور
- قابلیت نصب بر روی دیوار
- دارای بدنه فلزی مقاوم به ضربه
- مدت زمان تاخیر ۴ دقیقه (قابل کاهش طبق نیاز مشتری)
- استفاده از سیم پیچ مسی
- دارای طراحی منحصر بفرد با حداقل فضای اشغالی
- امکان افزایش رنج ورودی ولتاژ در صورت نیاز بصورت سفارشی (نوع wide)
- سیستم تاخیر در وصل مجدد برای حفاظت در برابر چشمک‌های ناگهانی برق
- دارای حفاظت سرچ ارستر جهت مقابله با آسیب‌های احتمالی ناشی از رعد و برق
- دارای حفاظت کامل اعم از سرچ ارستر، اتصال کوتاه خروجی، اضافه بار و خارج از محدوده بودن ولتاژ ورودی
- دارای فیلتر EMI/RFI جهت حذف نویزهای مد مشترک و مد دیفرانسیل برای یخچال‌های دارای اینورتر

موارد کاربرد:

- قابلیت استفاده در محیط اداری و خانگی
- مناسب کلیه یخچال‌های خانگی
- سیستم‌های صوتی و تصویری خانگی
- یخچال‌های فروشگاه‌ها
- تجهیزات آزمایشگاهی
- کلیه دستگاه‌های صنعتی
- انواع سیستم‌های کامپیوتر و سرور

مشخصات فنی استابیلایزر فردا

مشخصات فنی استابیلایزر فردا		ورودی
265-155	ولتاژ (VAc)	ورودی
50-60	فرکانس (HZ)	
220 \pm 10	ولتاژ (VAc)	خروجی
2500	توان (VA _{max})	
0.6	ضریب بار (loadfactor)	
50/60	فرکانس (HZ)	
تک‌فاز	فاز	
۴ دقیقه	زمان تاخیر اتصال	
ورودی ۱۳۵ ولت و خروجی ۲۰۰ ولت، ورودی ۲۶۵ ولت و خروجی ۲۴۰ ولت	ولتاژ قطع	
مشخصات فیزیکی		مشخصات فیزیکی
18.5*18*26 بسته‌بندی	ابعاد دستگاه H*D*W _{CM}	
6.850 بسته‌بندی	وزن (KG)	
1.8	طول کابل (بر حسب متر)	
0 - 40	شرایط محیطی دما (°C)	

اطلاعات ترانس استابیلایزر فردا

ابعاد ترانس	وزن سیم	وزن سیم	تعداد تب	دارای ۴ تب
۶۰۰*۱۲۰ mm	وزن هسته آهن	۵/۱۰۰ kg	وزن کل ترانس	۶/۱۰۰ kg
ابعاد تمام شده برد (W*L*H)	ابعاد دستگاه (W*L*H)	۱۱۰.۵*۱۷*۴ CM	۱۵۰.۵*۲۰*۱۶.۵ CM	

